

명세서

부품 번호	BH1415F-E2
제조사	LAPIS Semiconductor
기술	IC TRANS AUDIO WIRELESS SOP22
범주	RF / IF 및 RFID > RF 송신기
부품 상태	256 pcs Stock
전압 - 공급	4 V ~ 6 V
연속	-
전력 - 출력	-7dBm
포장	Tape & Reel (TR)
패키지 / 케이스	22-SOIC (0.213", 5.40mm Width)
작동 온도	-40°C ~ 85°C
변조 또는 프로토콜	FM
메모리 크기	-
회수	70MHz ~ 120MHz
종모	-
데이터 속도 (최대)	-
데이터 인터페이스	PCB, Surface Mount
전류 - 전송	28mA
응용 프로그램	Wireless Audio Link LSI
안테나 커넥터	PCB, Surface Mount

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 BH1415 ROHM	 BH1415F ROHM BH1415F ROHM	 BH1416F ROHM BH1416F ROHM	 BH1411FV-E2 Rohm Semiconductor IC WIRELESS AUDIO LINK 24-SSOP
 BH1411MUV-E2 Rohm Semiconductor IC WIRELESS AUDIO LINK 24-VQFN	 BH1415FV ROHM BH1415FV ROHM	 BH1416F-E2 SOP22 ROHM BH1416F-E2 SOP22 ROHM	 BH1416F-E2 Rohm Semiconductor IC TRANSMIT FM STEREO SOP22 TR

BH1415F-E2 관련 키워드

더

BH1415F-E2 LAPIS Semiconductor	BH1415F-E2 데이터 시트	BH1415F-E2 데이터 시트	BH1415F-E2 PDF	LAPIS Semiconductor BH1415F-E2
BH1415F-E2 전자	BH1415F-E2 부품	BH1415F-E2 유통 업체	BH1415F-E2 이미지	BH1415F-E2 부품
BH1415F-E2 가격	BH1415F-E2 제조업체	BH1415F-E2 사진	BH1415F-E2 재고	BH1415F-E2 인벤토리
BH1415F-E2 새로운	BH1415F-E2 원본	BH1415F-E2 보증	BH1415F-E2 RFQ	BH1415F-E2 온라인 주문