

명세서

제품 모델	PC3H711NIP
제조사	Sharp Microelectronics
기술	OPTOISO 2.5KV TRANS 4-MINI-FLAT
범주	절연체 > 광 분리기 - 트랜지스터, 광전지 출력
부품 상태	12739 pcs Stock
전압 - 출력 (최대)	80V
전압 - 분리	2500Vrms
전압 - 순방향 (Vf) (일반)	1.2V
VCE 채도 (최대)	200mV
켜기 / 끄기 시간 (일반)	-
제조업체 장치 패키지	4-Mini-Flat
연속	-
상승 / 하강 시간 (일반)	4μs, 3μs
포장	Tape & Reel (TR)
패키지 / 케이스	4-SOIC (0.173", 4.40mm)
출력 유형	Transistor
작동 온도	-30°C ~ 100°C
채널 수	1
실장 형	Surface Mount
입력 유형	DC
전류 전달 비 (최소)	140% @ 500μA
전류 전달 비 (최대)	350% @ 500μA
전류 - 출력 / 채널	50mA
전류 - DC 순방향 (If) (최대)	10mA

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 PC3H711/PC3H71A SHARP PC3H711/PC3H71A SHARP	 PC3H711NIP1B Sharp Microelectronics OPTOISO 2.5KV TRANS MINI-FLAT	 PC3H710NIP1H Sharp Microelectronics OPTOISOLATOR TRANSISTOR SMD	 PC3H710NIPOF SHARP SHARP SOP4
 PC3H711 SHARP PC3H711 SHARP	 PC3H711NIP0F Sharp Microelectronics OPTOISO 2.5KV TRANS 4-MINI-FLAT	 PC3H711NIP1H Socle Technology Corporation OPTOISOLATOR TRANSISTOR SMD	 PC3H711NIPOF SHARP PC3H711NIPOF SHARP

PC3H711NIP 관련 키워드