



명세서	
제품 모델	LCS702LG
제조사	Power Integrations
기술	INTEGRATED LLC CONTROLLER
범주	집적 회로 (IC) > 마이크-풀, 하프 브리지 드라이버
부품 상태	444 pcs Stock
전압 - 공급	11.4 V ~ 15 V
전압 - 부하	11.4 V ~ 15 V
과학 기술	Power MOSFET
제조업체 장치 패키지	eSIP-16K
연속	HiperLCS™
RDS 켜짐 (일반)	740 mOhm
포장	Tube
패키지 / 케이스	16-SIP, 13 Leads, Exposed Pad, Formed Leads
출력 구성	Half Bridge
작동 온도	-40°C ~ 150°C (TJ)
실장 형	Through Hole
하중 유형	Inductive
인터페이스	On/Off
품모	Auto Restart, Slew Rate Controlled
결함 보호	Current Limiting, Over Temperature, Over Voltage, Short
전류 - 피크 출력	10.3A
전류 - 출력 / 채널	-
응용 프로그램	General Purpose

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 LCS701HG Power Integrations IC LLC CTRL MFET 170W ESIP16C	 LCS702HG Power Integrations IC LLC CTRL MFET 220W ESIP16C	 LCS703HG Power Integrations IC LLC CTRL MFET 275W ESIP16C	 LCS705HG Power Integrations IC LLC CTRL MFET 350W ESIP16C
  Not Actual Photo YIC International Co., Limited.  LCS703HG IC PI PI ESIP-16C	  Not Actual Photo YIC International Co., Limited.  LCS702HG IC PI PI ESIP-16C	 LCS701LG Power Integrations INTEGRATED LLC CONTROLLER	  Not Actual Photo YIC International Co., Limited.  LCS701HG IC PI PI ESIP-16C

LCS702LG 관련 키워드