

명세서	
제품 모델	UCLAMP2501T.TCT
제조사	Semtech
기술	TVS DIODE 2.5VWM 7.5VC SLP
범주	회로 보호 > TVS - 다이오드
부품 상태	1307473 pcs Stock
전압 - 역 스탠드 오프 (일반)	2.5V (Max)
전압 - 클램핑 (최대) @ Ipp	7.5V
전압 - 고장 (최소)	2.7V
단방향 채널	1
유형	Zener
제조업체 장치 패키지	SLP1006P2T
연속	uClamp®
전력선 보호	No
전력 - 피크 펄스	40W
포장	Tape & Reel (TR)
패키지 / 케이스	2-XDFN
작동 온도	-40°C ~ 85°C (TJ)
실장 형	Surface Mount
전류 - 피크 펄스 (10 / 1000µs)	5A (8/20µs)
정전 용량 @ 주파수	25pF @ 1MHz
응용 프로그램	General Purpose

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 UCLAMP2511T.TNT Semtech TVS DIODE 2.5V 8V SLP1006P2T	 UCLAMP2512T.TCT Semtech Corporation TVS DIODE 2.5VWM SLP2010N8T	 UCLAMP2401T.TCT Semtech Corporation TVS DIODE 24VWM 50VC 0402	 UCLAMP2512T-TCT SEMTECH SEMTECH QFN
 UCLAMP2461P.TNT Semtech Corporation 24V, 1-LINE SURGE PROTECTION	 UCLAMP2401T.TCT(24) SEMTECH UCLAMP2401T.TCT(24) SEMTECH	 UCLAMP2511T PLINGSEMIC UCLAMP2511T PLINGSEMIC	 UCLAMP2417P.TCT Semtech Corporation UCLAMP 24V 7-LINE BI-DIR

UCLAMP2501T.TCT 관련 키워드