

명세서	
제품 모델	VLF504010MT-4R7M
제조사	TDK Corporation
기술	FIXED IND 4.7UH 1.77A 120 MOHM
범주	인덕터, 코일, 초크 > 고정 인덕터
부품 상태	39552 pcs Stock
유형	Wirewound
용인	±20%
제조업체 장치 패키지	-
크기 / 치수	0.197" L x 0.157" W (5.00mm x 4.00mm)
차폐	Shielded
연속	VLF-M
등급	-
Q 인자, 주파수	-
포장	Tape & Reel (TR)
패키지 / 케이스	Nonstandard
작동 온도	-40°C ~ 105°C
실장 형	Surface Mount
소재 - 코어	Ferrite
인덕턴스	4.7μH
높이 - 장착 (최대)	0.039" (1.00mm)
주파수 - 테스트	1MHz
주파수 - 자기 공진	-
DC 저항 (DCR)	120 mOhm Max
정격 전류	1.77A
전류 - 포화	1.32A

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 VLF504010MT-4R7M-CA TDK Corporation FIXED IND 4.7UH 1.77A 120 MOHM	 VLF504010MT-6R8M-CA TDK Corporation FIXED IND 6.8UH 1.4A 190 MOHM	 VLF504010MT-2R2M TDK Corporation FIXED IND 2.2UH 2.65A 54 MOHM	 VLF504010MT-R68N-CA TDK Corporation FIXED IND 680NH 3.71A 30 MOHM
 VLF504010MT-3R3M TDK Corporation FIXED IND 3.3UH 2.1A 91 MOHM SMD	 VLF504010MT-2R2M-CA TDK Corporation FIXED IND 2.2UH 2.65A 54 MOHM	 VLF504010MT-6R8M TDK Corporation FIXED IND 6.8UH 1.4A 190 MOHM	 VLF504010MT-220M-CA TDK Corporation FIXED IND 22UH 780MA 600 MOHM

VLF504010MT-4R7M 관련 키워드