

명세서

제품 모델	ADUM2402CRWZ
제조사	N/A
기술	DGTL ISO 5KV 4CH GEN PURP 16SOIC
범주	절연체 > 디지털 절연체
부품 상태	1423 pcs Stock
전압 - 공급	2.7 V ~ 5.5 V
전압 - 분리	5000Vrms
유형	General Purpose
과학 기술	Magnetic Coupling
제조업체 장치 패키지	16-SOIC
연속	iCoupler®
상승 / 하강 시간 (일반)	2.5ns, 2.5ns
펄스 폭 왜곡 (최대)	2ns
전달 지연 tPLH / tPHL (최대)	32ns, 32ns
포장	Tube
패키지 / 케이스	16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
작동 온도	-40°C ~ 105°C
채널 수	4
고립 된 힘	No
입력 - 사이드 1 / 사이드 2	2/2
데이터 속도	90Mbps
공통 모드 과도 내성 (최소)	25kV/μs
베이스 - 이미 터 포화 전압 (최대)	Unidirectional

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 ADUM2402BRWZ N/A DGTL ISO 5KV 4CH GEN PURP 16SOIC	 ADUM2402CRIZ N/A DGTL ISO 5KV 4CH GEN PURP 16SOIC	 ADUM2402CRWZ-RL N/A DGTL ISO 5KV 4CH GEN PURP 16SOIC	 ADUM240D0BRWZ N/A DGTL ISO 5KV 4CH GEN PURP 16SOIC
 ADUM2402CRIZ-RL N/A DGTL ISO 5KV 4CH GEN PURP 16SOIC	 ADUM2402BRWZ-RL N/A DGTL ISO 5KV 4CH GEN PURP 16SOIC	 ADUM240D0BRIZ-RL N/A DGTL ISO 5KV 4CH GEN PURP 16SOIC	 ADUM2402BRIZ-RL N/A DGTL ISO 5KV 4CH GEN PURP 16SOIC

ADUM2402CRWZ 관련 키워드