

명세서

제품 모델	ADUM2250ARWZ-RL
제조사	N/A
기술	DGTL ISOLATOR 5KV 2CH I2C 16SOIC
범주	절연체 > 디지털 절연체
부품 상태	801 pcs Stock
전압 - 공급	3 V ~ 5.5 V
전압 - 분리	5000Vrms
유형	I²C
과학 기술	Magnetic Coupling
제조업체 장치 패키지	16-SOIC
연속	iCoupler®
상승 / 하강 시간 (일반)	-
펄스 폭 왜곡 (최대)	145ns, 85ns
전달 지연 tpLH / tpHL (최대)	-
포장	Original-Reel®
패키지 / 케이스	16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
작동 온도	-40°C ~ 105°C
채널 수	2
고립 된 힘	No
입력 - 사이드 1 / 사이드 2	2/2
데이터 속도	1Mbps
공통 모드 과도 내성 (최소)	25kV/μs
베이스 - 이미 터 포화 전압 (최대)	Bidirectional

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 ADUM2251ARIZ N/A DGTL ISOLATOR 5KV 2CH I2C 16SOIC	 ADUM221N1BRWZ-RL N/A DGTL ISO 5KV 2CH GEN PURP	 ADUM2250ARIZ N/A DGTL ISOLATOR 5KV 2CH I2C 16SOIC	 ADUM2250WARWZ-RL N/A DGTL ISOLATOR 5KV 2CH I2C 16SOIC
 ADUM2251ARUZ N/A ADUM2251ARUZ AD	 ADUM2251ARIZ-RL N/A DGTL ISOLATOR 5KV 2CH I2C 16SOIC	 ADUM2250ARWZ N/A DGTL ISOLATOR 5KV 2CH I2C 16SOIC	 ADUM221N1BRWZ IC N/A ADI SOIC-16

ADUM2250ARWZ-RL 관련 키워드