

명세서	
제품 모델	STTH15L06D
제조사	STMicroelectronics
기술	DIODE GEN PURP 600V 15A TO220AC
범주	이산 반도체 제품 > 다이오드 정류기-단일
부품 상태	1204 pcs Stock
전압 - 순방향 (Vf) (최대) @ 경우	1.55V @ 15A
전압 - 역방향 (Vr) (최대)	600V
제조업체 장치 패키지	TO-220AC
속도	Fast Recovery = 200mA (Io)
연속	-
역 회복 시간 (trr)	85ns
포장	Tube
패키지 / 케이스	TO-220-2
작동 온도 - 정션	175°C (Max)
실장 형	Through Hole
다이오드 유형	Standard
전류 - 누설 Vr에서 역방향	15µA @ 600V
전류 - 평균 정류 (Io)	15A
VR, F @ 용량	-

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 STTH15L06G STMicroelectronics DIODE GEN PURP 600V 20A D2PAK	 STTH15L06G-TR STMicroelectronics DIODE GEN PURP 600V 20A D2PAK	 STTH15AC06CFP STMicroelectronics DIODE ARRAY GP 600V 7.5A TO220FP	 STTH15R06D STMicroelectronics DIODE GEN PURP 600V 15A TO220AC
 STTH15L06FP STMicroelectronics DIODE GEN PURP 600V 15A TO220FP	 STTH15AC06CT STMicroelectronics DIODE ARRAY GP 600V 7.5A TO220AB	 STTH15NB50FI STMRC STMRC TO-3P	 STTH15L06 ST STTH15L06 ST

STTH15L06D 관련 키워드